



2106 Klosterheden Plantage Skovningsprojekt Naturnær hugst Arbejdsbeskrivelse

Dato: 3. Apr 2024 / 14:03

Planlagt mængde: 1,901.0 Projektbemærkning:			<table><tr><th>Periode</th><th>Uge</th><th>År</th></tr><tr><td>Start</td><td>11</td><td>2024</td></tr><tr><td>Slut</td><td>13</td><td>2024</td></tr></table>		Periode	Uge	År	Start	11	2024	Slut	13	2024
Periode	Uge	År											
Start	11	2024											
Slut	13	2024											
Lokalenhed: Vestjylland Hugstansvarlig: Jens Peter Clausen Tlf: +45 40 84 38 34		Produktionsområde: Driftsområde JYLMID Produktionsleder: Torsten Bachmann Christiansen Tlf: +45 20 78 36 66		Ekstern leverandør: Naturstyrelsen - Driftscentret Skover: Jens Christian Jensen Tlf: 20298830 Maskine: 580736 - John Deere 1270G - Jens Christian Maskinnummer: 020 Miljøgodkendelse: 2018-041									
Ekstern leverandør	Udkører	Telefon	Maskine	Miljøgodkendelse									
Naturstyrelsen - Driftscentret	Brian B. Kirk Lauritsen	22509018	580022 - Komatsu XF 855-3 - Brian	2024-002									
Kunde	Produkt	Træart	Min Top (cm)	Max Rod (cm)	Minimumslængde	Handelslængde	KFM						
Dansk Træemballage A/S	MIX - m. KTØ%	Lærk	12.0	80.0	2.43	2.43	55.7						
		Rødgran	12.0	80.0	2.43	2.43	229.5						
Norlund A/S	Korttømmer	Rødgran	12.0	45.0	5.15	5.15	760.4						
NST Industri- og Heltræ	Industritræ NÅL	Lærk	5.0	75.0	3.00	3.00	74.2						
		Rødgran	5.0	75.0	3.00	3.00	306.0						
Troldtekt A/S	Troldtekttræ	Rødgran	14.0	34.0	0.00	3.05	475.3						



2106 Klosterheden Plantage Skovningsprojekt Naturnær hugst Arbejdsbeskrivelse

Dato: 3. Apr 2024 / 14:03

Hugstindsats: Klosterheden Plantage 262a LÆR, RGR DBH:39										
Hovedanvendelse	Hovedanvendelse Diameter (cm)	Hugstmetode	Hugsttype	Areal (Ha)	Hugst-diam. (cm)	Hugststyrke	KFM/HA	KFM	Note	
Lærk	1.36	Kvalitetstynding	Tynding	6.9	38.99	20.00	53.8	371.0	1. OVERSTANDERHUGST EFTER PLANTNING/SELVSÅNING. HUG EFTER PRINCIPPET FØRST MEST SVÆKKEDE/SKRÆLLEDE TRÆER OG DEREFTER HUGST FRA TOPPEN. Pas på fredet dige mod NV.	
Kunde	Ordre	Produkt	Træart	Handelslgd (cm)	Min.-længde (cm)	Min top (cm)	Max rod (cm)	KFM	Lev. uge	Note
Dansk Træemballage A/S	DTE JYL/FYN 1H24 2,43m	MIX - m. KTØ% / 2,43 / 12 / 80	Lærk	2.43	2.43	12.00	80.00	55.7		
NST Industri- og Heltræ	Industritræ NÅL 2024	Industritræ NÅL / 3,00 / 5 / 75	Lærk	3.00	3.00	5.00	75.00	74.2		
Norlund A/S	Norlund 1H24 - RGR - KTØ	Korttømmer / 5,15 / 12 / 45	Rødgran	5.15	5.15	12.00	45.00	148.4		
Troldtekt A/S	Troldtekt 1H24 - Klasse 1 - 50 år - Korttømmer	Troldtekttræ	Rødgran	3.05		14.00	34.00	92.8		
Hugstindsats: Klosterheden Plantage 262e BØG, RGR DBH:36										
Hovedanvendelse	Hovedanvendelse Diameter (cm)	Hugstmetode	Hugsttype	Areal (Ha)	Hugst-diam. (cm)	Hugststyrke	KFM/HA	KFM	Note	
Bøg	0.50	Kvalitetstynding	Tynding	3.1	36.23	20.00	52.6	161.0	1. OVERSTANDERHUGST EFTER PLANTNING/SELVSÅNING. HUG EFTER PRINCIPPET FØRST MEST SVÆKKEDE/SKRÆLLEDE TRÆER OG DEREFTER HUGST FRA TOPPEN. Pas på fredet dige mod NV.	



2106 Klosterheden Plantage Skovningsprojekt Naturnær hugst Arbejdsbeskrivelse

Dato: 3. Apr 2024 / 14:03

Kunde	Ordre	Produkt	Træart	Handelslgd (cm)	Min.-længde (cm)	Min top (cm)	Max rod (cm)	KFM	Lev. uge	Note
Dansk Træemballage A/S	DTE JYL/FYN 1H24 2,43m	MIX - m. KTØ% / 2,43 / 12 / 80	Rødgran	2.43	2.43	12.00	80.00	24.2		
NST Industri- og Heltræ	Industritræ NÅL 2024	Industritræ NÅL / 3,00 / 5 / 75	Rødgran	3.00	3.00	5.00	75.00	32.2		
Norlund A/S	Norlund 1H24 - RGR - KTØ	Korttømmer / 5,15 / 12 / 45	Rødgran	5.15	5.15	12.00	45.00	64.4		
Troldtekt A/S	Troldtekt 1H24 - Klasse 1 - 50 år - Korttømmer	Troldtektræ	Rødgran	3.05		14.00	34.00	40.3		
Hugstindsats: Klosterheden Plantage 496a RGR DBH:42										
Hovedanvendelse	Hovedanvendelse Diameter (cm)	Hugstmetode	Hugsttype	Areal (Ha)	Hugst-diam. (cm)	Hugststyrke	KFM/HA	KFM	Note	
Rødgran	3.02	Kvalitetstynding	Tynding	8.4	42.25	40.00	91.8	768.0	OVERSTANDERHUGST OVER SELVFORYNGELSE I RGR FRA 1997. HUG CA. 50% AF MASSEN EFTER PRINCIPPET FØRST MEST SVÆKKEDE/SKADEDE TRÆER OG DEREFTER FRA TOPPEN.	
Kunde	Ordre	Produkt	Træart	Handelslgd (cm)	Min.-længde (cm)	Min top (cm)	Max rod (cm)	KFM	Lev. uge	Note
Dansk Træemballage A/S	DTE JYL/FYN 1H24 2,43m	MIX - m. KTØ% / 2,43 / 12 / 80	Rødgran	2.43	2.43	12.00	80.00	115.2		
NST Industri- og Heltræ	Industritræ NÅL 2024	Industritræ NÅL / 3,00 / 5 / 75	Rødgran	3.00	3.00	5.00	75.00	153.6		
Norlund A/S	Norlund 1H24 - RGR - KTØ	Korttømmer / 5,15 / 12 / 45	Rødgran	5.15	5.15	12.00	45.00	307.2		
Troldtekt A/S	Troldtekt 1H24 - Klasse 1 - 50 år - Korttømmer	Troldtektræ	Rødgran	3.05		14.00	34.00	192.0		
Hugstindsats: Klosterheden Plantage 496c BØG, RGR DBH:44										



2106 Klosterheden Plantage Skovningsprojekt Naturnær hugst Arbejdsbeskrivelse

Dato: 3. Apr 2024 / 14:03

Hovedanvendelse	Hovedanvendelse Diameter (cm)	Hugstmetode	Hugsttype	Areal (Ha)	Hugst-diam. (cm)	Hugststyrke	KFM/HA	KFM	Note	
Bøg	3.98	Kvalitetstynding	Tynding	0.7	43.52	40.00	142.3	101.0	OVERSTANDERHUGST OVER SELVFORYNGELSE I RGR FRA 1997. HUG CA. 50% AF MASSEN EFTER PRINCIPPET FØRST MEST SVÆKKEDE/SKADEDE TRÆER OG DEREFTER FRA TOPPEN.	
Kunde	Ordre	Produkt	Træart	Handelslgd (cm)	Min.-længde (cm)	Min top (cm)	Max rod (cm)	KFM	Lev. uge	Note
Dansk Træemballage A/S	DTE JYL/FYN 1H24 2,43m	MIX - m. KTØ% / 2,43 / 12 / 80	Rødgran	2.43	2.43	12.00	80.00	15.2		
NST Industri- og Heltræ	Industritræ NÅL 2024	Industritræ NÅL / 3,00 / 5 / 75	Rødgran	3.00	3.00	5.00	75.00	20.2		
Norlund A/S	Norlund 1H24 - RGR - KTØ	Korttømmer / 5,15 / 12 / 45	Rødgran	5.15	5.15	12.00	45.00	40.4		
Troldtekt A/S	Troldtekt 1H24 - Klasse 1 - 50 år - Korttømmer	Troldtekttræ	Rødgran	3.05		14.00	34.00	25.3		
Hugstindsats: Klosterheden Plantage 68f BØG, RGR DBH:29										
Hovedanvendelse	Hovedanvendelse Diameter (cm)	Hugstmetode	Hugsttype	Areal (Ha)	Hugst-diam. (cm)	Hugststyrke	KFM/HA	KFM	Note	
Bøg	4.48	Kvalitetstynding	Tynding	9.0	29.04	85.00	55.4	500.0	SIDSTE OVERSTANDERHUGST. EFTERLAD "LIVSTRÆER" SVARENDE TIL 20 KFM PR. HA. EVT. TOPPE TIL FLIS (I VESTKANT). TSU I NABOAFDELING SKOVES MED. Pas på naturarealer og hundeskov ved afd.	
Kunde	Ordre	Produkt	Træart	Handelslgd (cm)	Min.-længde (cm)	Min top (cm)	Max rod (cm)	KFM	Lev. uge	Note



2106 Klosterheden Plantage Skovningsprojekt Naturnær hugst Arbejdsbeskrivelse

Dato: 3. Apr 2024 / 14:03

Dansk Træemballage A/S	DTE JYL/FYN 1H24 2,43m	MIX - m. KTØ% / 2,43 / 12 / 80	Rødgran	2.43	2.43	12.00	80.00	75.0		
NST Industri- og Heltræ	Industritræ NÅL 2024	Industritræ NÅL / 3,00 / 5 / 75	Rødgran	3.00	3.00	5.00	75.00	100.0		
Norlund A/S	Norlund 1H24 - RGR - KTØ	Korttømmer / 5,15 / 12 / 45	Rødgran	5.15	5.15	12.00	45.00	200.0		
Troldtekt A/S	Troldtekt 1H24 - Klasse 1 - 50 år - Korttømmer	Troldtekttræ	Rødgran	3.05		14.00	34.00	125.0		

Ordre	Ordrebeskrivelse	Kontraktprodukt
DTE JYL/FYN 1H24 2,43m	Rodtæer må max udgøre +10 cm, 20 cm oppe ad stammen. Pilhøjden må ikke overstige 60 mm. Træarter, diametre og kvaliteter må sammenblandes i stakken. Gennemsnitsdiameteren i stakkene skal som udgangspunkt være >= 21 cm. Alle nåletræarter undtagen Cypress, Thuja og Fyr.	MIX - m. KTØ% / 2,43 / 12 / 80
Norlund 1H24 - RGR - KTØ	Stokkene skal være ret og savbar på savværket. Stokkene skal fremstå velafkvistet, uden alvorlige slireskader og uden markant store rodudløb. Ingen råd eller synlig misfarvning i kernen af stammen. Ingen borebiller og synlige lagerskader. Mindre misfarvninger i den yderste ¼-del af diameteren tilladt.	Korttømmer / 5,15 / 12 / 45
Troldtekt 1H24 - Klasse 1 - 50 år - Korttømmer	Bevoksningsalder min. 50 år - langsomt voksende RGR (tæt kernestruktur). Stokkene SKAL holde min. 3,05 m og absolut max 3,15 m. Pas på rodudløb. Ret, finkvistet, fri for råd, insekt og misfarvning. Gummivalser eller stålvalser der ikke laver dybe mærker. Ikke pigvalser. Ved opmåling skal bagsiden også måles. ALLE RODTÆER SKAL AFSKÆRES!	Troldtekttræ
Industritræ NÅL 2024		Industritræ NÅL / 3,00 / 5 / 75

Skov	Indkørselsadresse	Nærmeste sygehus	Lægevagt
101 - Klosterheden Plantage			