



Retningslinjer for broer og breddesikring ved Esum Sø.

Naturstyrelsen Nordsjælland og de fire kommuner rundt om Esum Sø har i samarbejde udarbejdet retningslinjer for udformning af nye broer, renovering af eksisterende broer og breddesikring ved Esum Sø.

Retningslinjerne skal sikre en ensartet behandling af broer i Esum Sø.

I forbindelse med ansøgninger vedr. broer og breddesikring i Esum Sø, skal det sikres, at der kan opnås de fornødne tilladelser efter gældende lov, inden byggeriet påbegyndes.

Som udgangspunkt må der ikke foretages ændringer i tilstanden af Esum Sø og søbredden. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering af den enkelte sag, hvor særlige forhold kan få betydning for, at retningslinjerne fraviges. Individuelle dispensationer til afvigelse af retningslinjerne kan ikke danne præcedens for andre ansøgere, medmindre der er tale om sammenlignelige forhold.

Hvor der ikke tidligere har været opført en bro i Esum Sø, vil det som altovervejende hovedregel kun være muligt at dispensere til en ny bro, hvis der samtidig er fuldt offentlig adgang til broen samt adgangsvejene dertil, og at der i øvrigt kan opnås de fornødne tilladelser til broen efter gældende lov.

Retningslinjer for broer.

Hvis der gives tilladelse til at opsætte en bro gælder disse retningslinjer for opsætningen:

- Der må i forbindelse med opsætning af broen ikke foretages udgravning eller fyldning af bredzonearealet.
- Broen må etableres for at fastholde en båd og til badning. Broen må højst være 1,2 m bred og skal have en enkel udformning uden knæk eller brohoved. Selvom en eksisterende bro som ønskes udskiftet eller renoveret har haft en udformning, der fraveg fra disse retningslinjer, vil der ikke kunne genetableres en bro med en udformning, som ikke lever op til retningslinjerne beskrevet her.
- Er der opnået dispensation og tilladelse til at etablere en bro, er det samtidig tilladt at friholde en bådsbredde (max 2 meter) fri for rørskov på den ene side af broen. Friholdelsen må kun foretages i perioden 15. august-15 marts (som er uden for fuglenes yngleperiode).
- Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, fugleskræmsler eller lignende på broen.
- Broen må kun anlægges ud til en vanddybde på maksimalt 1,5 m. i forhold til Esum Sø's sommerflodemål. Dog skal broens længde harmonere med de omkringliggende broer.
- Brostolperne skal være ubehandlede runde træpæle, eller runde, matte rør i enten galvaniseret stål eller aluminium. Brodækket skal være af ubehandlet certificeret træ. Broen skal udformes med et harmonisk forhold mellem bropiller og brodække. Broen

må ikke males. Rammen, der holder dækket må ikke være højere end 10 cm. (se i øvrigt nedenfor).

- Der skal være fri passage under broen. Bropillerne må derfor ikke beklædes (der må ikke monteres skørt, som defineres ved et dækbræt eller høj vange (over 10 cm i højden)). Dog kan tillades et enkelt bræt eller trin til at lægge en båd eller kajak imod mellem to af brostolperne.
- Vinkelret ud for broen må opsættes 2 fortøjningspæle.
- Der må opsættes en badetrappe i samme materialer som broen. Trappen skal tilpasses broens øvrige udformning. Et eventuelt gelænder til badetrappen skal overholde samme materialekrav som ovenfor beskrevet, og må højst være 70 cm højere end brodækket.
- Broen skal opstilles vinkelret på søbredden - med mindre broerne i umiddelbar nærhed er vinklede i forhold til søbredden, da skal broerne af æstetiske grunde opstilles, så de fremstår parallelle.
- Broens udformning, udseende og materialevalg med tilhørende badetrappe og gelænder skal altid være godkendt af kommunen og Naturstyrelsen før opsætning.

Retningslinjer for søbredsikring

Der gives normalt ikke tilladelse til at foretage bredsikring. Skulle der opnås dispensation, gælder disse retningslinjer for bredsikringen:

- Søbredsikringen må kun udføres med mindre marksten (op til 30-40 cm diameter). Der må ikke foretages støbning eller udlægges fibertex og påfyldes jord på landsiden.
- De udlagte marksten må maksimalt ligge i en højde af 50 cm ved Esrum Sø's sommerflodemål.
- Søbredsikringen skal foretages på landsiden, således at den naturlige søbredlinje opretholdes. Der må ikke foretages opfyldning ud i søen.

Terrasser og slæbesteder

Der vil som udgangspunkt ikke kunne dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 til anlæg af terrasser på den yderste søbred eller til etablering af nye slæbesteder.